



Leistungsmerkmale

- 2 passive Signaleingänge für die Abfrage von NO/NC - Geräten (z.B. Türkontakt, Rauchmelder etc.)
- Versorgung über externes Steckernetzteil (im Lieferumfang enthalten)
- Firmware-Update im laufenden Betrieb über Ethernet möglich
- HTTP 1.1, E-Mail, DHCP, SNMPv1 (Traps), SNMPv2c (Traps), Syslog
- Zugriffsschutz durch IP-Zugriffskontrolle
- Zugriffsschutz durch optionales HTTP-Passwort
- Steuerbar über iOS- und Android-App
- Geringer Eigenverbrauch, max. 2 W
- Entwickelt und produziert in Deutschland

Anschlüsse

- DC-Buchse zum Anschluss eines externen Netzteils
- 2 passive Signaleingänge (Industrieklemme, 3-fach)
- Netzwerkanschluss RJ45 (10/100 Mbit/s)

Technische Daten

- Kunststoffgehäuse, LxHxT: 78 x 22 x 37 mm
- Gewicht: ca. 50 g
- Betriebstemperatur: 0-50 °C (nicht kondensierend)

Bestellinformationen

Bestellnummer	Produkt	Merkmale	Spannungsversorgung
2103	Expert Net Control 2103	2 passive Signaleingänge, externes Steckernetzteil im Lieferumfang enthalten	Externes Steckernetzteil (12 V)